

# KosyPRO<sup>®</sup>

SAFETY



## Equipos para Protección Personal Modelo: EQUITER-H6

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA:**  
**ARNÉS INTERMEDIO PARA ESPACIOS  
CONFINADOS DE CUERPO COMPLETO  
DE 6 ANILLOS Y 6 HEBILLAS**

### **CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:**

1 ANILLO GRANDE EN LA ZONA DORSAL  
PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS  
1 ANILLO PEQUEÑO EN LA ZONA PECTORAL  
PARA SUJECIÓN, ASCENSO Y DESCENSO  
2 ANILLOS PEQUEÑOS EN HOMBROS PARA  
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  
2 ANILLOS PEQUEÑOS EN CINTURA  
PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

6 JUEGOS DE HEBILLAS REGULADORAS  
EN HOMBROS, PECHO Y PIERNAS

**MATERIALES DEL EQUIPO:**  
CINTA POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 45 mm  
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LA CINTA:  
5,000 lbs (22.2 kN)  
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LAS ANILLAS:  
5,000 lbs (22.2 kN)

**PESO MAXIMO DEL USUARIO PERMITIDO  
INCLUYENDO LAS HERRAMIENTAS:**  
140 Kg / 310 Lbs

**TALLA ESTANDAR REGULABLE ENTRE S / M / L**

**NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS  
NORMATIVAS INTERNACIONALES  
ANSI Z359.11 (2014) Y ANSI Z359.1 (2016)  
TODAS LAS PIEZAS CUENTAN CON CERTIFICADOS  
QUE CUMPLEN LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES  
DE FABRICACIÓN ANSI Z359.12 (2009)**

**CUMPLE CON LAS NORMATIVAS REGULADORAS  
CSA Z259.12-11, EN 353-2, EN 362  
ANSI A10.32-2004, OSHA 1926.502, OSHA 1910-66**

### **RECOMENDACIONES**

Antes de usar el arnés, es necesario verificar que se encuentre en buen estado. Que se encuentre limpio, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones. Una vez inspeccionado, podrá colocarse el arnés, debe ajustar las piernas y el pecho, sin apretar exageradamente pero no debe permitir que este quede suelto. Si el arnés está muy ajustado puede interrumpir la circulación y si queda muy suelto no cumplirá su función correctamente ante una posible caída y puede generar mutilaciones o traumas que terminen en posible muerte.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO:

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	CARGA DE ROTURA MIN.	PIEZA	CERTIFICADO YOKE
ANILLO GRANDE	Aleación de acero con tratamiento térmico.	3600 lb 16 kN 1635 kg	5000 lb 22.2 kN 2265 kg		ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11
ANILLO PEQUEÑO	Aleación de acero con tratamiento térmico.	3600 lb 16 kN 1635 kg	5000 lb 22.2 kN 2265 kg		ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11
HEBILLAS REGULADORAS	Aleación de acero con tratamiento térmico.	2400 lb 10 kN 1050 kg	4000 lb 18 kN 1850 kg		ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11

### USOS Y APLICACIONES DEL ARNÉS MODELO EQUITER-H6

#### SISTEMA ANTI CAÍDAS

Este sistema es usado para ayudar a detener la caída del usuario, esta es la parte de la anilla dorsal. Cuando el operario se encuentra trabajando sobre una superficie por encima de los 6 metros sobre el nivel del suelo. El arnés debe contar con una línea de vida con absorbedor de energía de 1.80 metros o algún sistema de arresto de caídas y éste a su vez debe unirse a un subsistema de anclaje móvil o fijo.



#### SISTEMA DE RETENCIÓN

Este sistema impedirá que el operario llegue a una zona donde puede tener una caída libre y/o sufrir un posible impacto. El trabajador se deberá anclar con el arnés a una línea de conexión o a un anclaje móvil o fijo.



#### SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

Este sistema permite liberar las manos durante el trabajo en condiciones en las que se requiere estar unido a la estructura de trabajo. El arnés debe contar con 2 anillas en los extremos a la altura de la cintura o cadera alta y por medio de una línea de conexión, eslinga o anclaje el operario se podrá posicionar o sujetar de manera correcta.



#### SISTEMA DE ASCENSO Y DESCENSO

Este sistema le ayuda al trabajador a ascender (subir) o descender (bajar) de una estructura, acoplándose a un sistema o subsistema que puede unirse a una cuerda o cable de acero y puede a su vez contar con un freno fijo o removible de cuerda o cable. La línea de conexión a este sistema o subsistema será de una longitud máxima de 0.60 m.



#### COSTURAS: HILOS Y PUNTADAS:

Todos los equipos son cosidos con hilos de 100% Poliamida, esta fibra es sumamente resistente a las distintas pruebas a realizarse como impacto, tracción y al roce del uso diario. Combinamos dos tipos de puntadas, lo cual nos da como resultado comprobado, una mayor resistencia en caso de sufrir una caída durante su uso en campo. Nuestros hilos cuentan con la Certificación del Sistema de Calidad ISO 9001 : 2008